MetrixSlide

كتالوج سكك حوامل الخوادم

مواصفات المنتجات الحالية ومستندات الأحمال. استخدم الكتالوج لاختيار السكك المرشحة. يعتمد التوافق النهائي على المعدات ونقاط تثبيت الحامل وظروف التشغيل.

يُميّز الجدول بين سعات التحميل المعلنة ونتائج الاختبارات المنفذة. تشير العلامة «—» إلى بيانات تحتاج إلى تأكيد. يُتفق على العينات والقوالب والكميات والمواعيد لكل مشروع.

الطراز	عرض الهيكل	ارتفاع الهيكل	سعة التحميل	مستندات التحميل	آلية الانزلاق	التثبيت في الحامل
كتيفات تثبت ثابتة على شكل L لدعم الأجهزة في الحامل MS-FIX-1U	430–448 mm (أربع فئات للعرض)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg لكل زوج	الحمل المقنَّن الأساسي؛ خيارات العائلة 80–180 kg لكل زوج	دعم ثابت على شكل L، دون آلية انزلاق	تركيب بالبراغي
MS-PSR-TL-120 · سلسلة MS-PSR: سكك دعم رفوف التغذية لحوامل 19 بوصة EIA و21 بوصة OCP ORV3	أبعاد رف التغذية وهندسة الدعم السفلي وفق المشروع	—	حتى 120 kg لكل زوج: تهيئة 19 بوصة	للتهيئة المحددة فقط؛ يلزم مراجعة الطول وهندسة الدعم وتوزيع الحمل.	دعم ثابت بشكل L؛ طول تركيب قابل للضبط	تركيب دون أدوات
سكك ثابتة MS-STR-R640 لخوادم Dell PowerEdge R640	يلزم تأكيد تهيئة R640 الدقيقة ونقاط التثبيت الجانبية	مراجعة مشروع 1U	بانتظار التحقق الهندسي	لا تُعلَن قيمة حمل مقننة قبل مراجعة التهيئة والتحقق منها.	دعم جانبي ثابت؛ دون سحب للصيانة تحت الحمل	—
كتيفات تثبيت ثابتة لدعم الأجهزة في الحامل MS-FIX-80	430–448 mm (أربع فئات للعرض)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg لكل زوج	الحمل المقنَّن الأساسي؛ تكوينات عائلة المنتج 80–180 kg لكل زوج	دعم سفلي ثابت، غير منزلق	تركيب بالبراغي
سكة لمحوّل الشبكة بتركيب دون أدوات MS-FMR-SW-100	430–443 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg لكل زوج	حمل مقنَّن؛ لم يُنشر تقرير اختبار موثَّق	احتكاكية ثلاثية المقاطع	تركيب دون أدوات
سكك خوادم احتكاكية MS-FMR-1U2U-115 بتركيب دون أدوات	حتى 439 mm تقريبًا	1U, 2U, 3U, 4U	115 kg لكل زوج	محددة في المواصفات؛ لم يُصدَر تقرير اختبار	احتكاكية	تركيب دون أدوات
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-BBR-1U2U-80 بتركيب بالبراغي	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg لكل زوج	تكوينان ثنائي المقاطع وثلاثي المقاطع؛ لم يُصدَر تقرير اختبار	محامل كروية؛ ثنائية المقاطع أو ثلاثية المقاطع	تركيب بالبراغي
سكك دعم ثابتة قابلة للضبط لمحولات الشبكة MS-FIX-40	440–443 mm	1U, 2U, 3U	40 kg لكل زوج	حمل مقنَّن؛ لم يُنشر تقرير اختبار موثَّق	دعم ثابت، وطول تركيب قابل للضبط	تركيب بالبراغي
طقم سكك خوادم احتكاكية ثنائية المقاطع MS-FMR-60	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	60 kg لكل زوج	محددة في المواصفات؛ لم يُصدَر تقرير اختبار	احتكاكية ثنائية المقاطع	تركيب بالبراغي
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-TLS-120 بتركيب دون أدوات	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	120 kg لكل زوج	محددة في المواصفات؛ لم يُصدَر تقرير اختبار	بمحامل كروية	تركيب دون أدوات
سكك خوادم احتكاكية 2U طراز MS-FMR-2U-100 بتركيب دون أدوات	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg لكل زوج	اختبار الحمل الساكن لمدة 24 ساعة عند الامتداد الكامل، مع احتساب الهيكل ضمن الحمل	احتكاكية	تركيب دون أدوات
سكة خادم للأحمال الثقيلة للخوادم المبرَّدة بالسوائل MS-BBR-180	436–438 mm	5U+	حتى 180 kg لكل زوج	سعة اسمية؛ لا يتوفر تقرير اختبار رسمي	ثلاثية المقاطع، بمسار محامل كروية مزدوج الصف	تركيب بالبراغي
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية ثنائية المقاطع MS-BBR-1U4U-80	435–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80–180 kg لكل زوج (حسب التهيئة)	السعة المحددة في المواصفات؛ تلزم مراجعة التهيئة المعنية وظروف التشغيل. لم يُنشر تقرير اختبار موثَّق لهذا الطراز.	ثنائية المقاطع بمحامل كروية	تركيب بالبراغي
سكك احتكاكية MS-FMR-HP-1U2U-80 لخوادم HP Gen8 / Gen9 / Gen10	436–438 mm	1U, 2U	80–180 kg لكل زوج (حسب التهيئة)	السعة المحددة في المواصفات؛ تلزم مراجعة التهيئة المعنية وظروف التشغيل. لم يُنشر تقرير اختبار موثَّق لهذا الطراز.	انزلاق احتكاكي	تركيب بالبراغي

الطراز	عرض الهيكل	ارتفاع الهيكل	سعة التحميل	مستندات التحميل	آلية الانزلاق	التثبيت في الحامل
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-TLS-100 بتركيب دون أدوات	430–434 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg لكل زوج	السعة المحددة في المواصفات؛ تلزم مراجعة التهيئة المعنية وظروف التشغيل. لم يُنشر تقرير اختبار موثّق لهذا الطراز.	بمحامل كروية	تركيب دون أدوات
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-BBR-1U4U-W435	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	—	—	بمحامل كروية	تركيب بالبراغي
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية فائقة النحافة MS-TLS-1U4U-100 بتركيب دون أدوات	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg لكل زوج	السعة المحددة في المواصفات؛ تلزم مراجعة التهيئة المعنية وظروف التشغيل. لم يُنشر تقرير اختبار موثّق لهذا الطراز.	بمحامل كروية فائقة النحافة	تركيب دون أدوات
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-TLS-1U2U-100 بتركيب دون أدوات	430–435 mm	1U, 2U	100 kg لكل زوج	السعة المحددة في المواصفات؛ تلزم مراجعة التهيئة المعنية وظروف التشغيل. لم يُنشر تقرير اختبار موثّق لهذا الطراز.	بمحامل كروية	تركيب دون أدوات
سكك دعم ثابتة MS-FIX-TL-120 بتركيب دون أدوات	—	—	120 kg لكل زوج	السعة المحددة في المواصفات؛ تلزم مراجعة التهيئة المعنية وظروف التشغيل. لم يُنشر تقرير اختبار موثّق لهذا الطراز.	دعم ثابت على شكل L؛ ضبط طول التركيب فقط	تركيب دون أدوات
سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية فائقة النحافة بتركيب دون أدوات	436–440 mm	—	حتى 80 kg لكل زوج	السعة المحددة في المواصفات؛ تلزم مراجعة التهيئة المعنية وظروف التشغيل. لم يُنشر تقرير اختبار موثّق لهذا الطراز.	ثلاثية المقاطع بمحامل كروية	تركيب دون أدوات

ابدأ بمشاركة أبعاد الهيكل والوزن مع الحمولة وطريقة التثبيت ومتطلبات الصيانة التي يمكن الإفصاح عنها. تُقدّم الرسومات التفصيلية بصورة خاصة بعد الاتفاق على نطاق المراجعة وشروط السرية.

www.metrixslide.com · تاريخ مراجعة البيانات 2026-11-23

صور المنتجات



كتيفات تثبيت ثابتة على شكل L لدعم الأجهزة في الحامل MS-FIX-1U



MS-PSR-TL-120 · سلسلة MS-PSR: سكك دعم رفوف التغذية لحوامل 19 بوصة EIA و21 بوصة OCP ORV3



سكك ثابتة MS-STR-R640 لخوادم Dell PowerEdge R640



كتيفات تثبيت ثابتة لدعم الأجهزة في الحامل MS-FIX-80



سكة لمحوّل الشبكة بتركيب دون أدوات MS-FMR-SW-100



سكك خوادم احتكاكية MS-FMR-1U2U-115 بتركيب دون أدوات



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-BBR-1U2U-80 بتركيب بالبراغي



سكك دعم ثابتة قابلة للضبط لمحولات الشبكة MS-FIX-40

صور المنتجات



طقم سكك خوادم احتكاكية ثنائية المقاطع MS-FMR-60



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-TLS-120 بتركيب دون أدوات



سكك خوادم احتكاكية 2U طراز MS-FMR-2U-100 بتركيب دون أدوات



سكة خادم للأحمال الثقيلة للخوادم المبرَّدة بالسوائل MS-BBR-180



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية ثنائية المقاطع MS-BBR-1U4U-80



سكك احتكاكية MS-FMR-HP-1U2U-80 لخوادم HP Gen8 / Gen9 / Gen10



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-TLS-100 بتركيب دون أدوات



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-BBR-1U4U-W435

صور المنتجات



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية فائقة النحافة MS-TLS-1U4U-100 بتركيب دون أدوات



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية MS-TLS-1U2U-100 بتركيب دون أدوات



سكك دعم ثابتة MS-FIX-TL-120 بتركيب دون أدوات



سكك خوادم منزلقة بمحامل كروية فائقة النحافة بتركيب دون أدوات