MetrixSlide

Serverschienen-Katalog

Aktuelle Produktspezifikationen mit Hinweisen zur Nachweislage. Ein Katalogabgleich identifiziert einen Kandidaten; die endgültige Eignung hängt vom Gerät, den Rack-Schnittstellen und den Betriebsbedingungen ab.

Angegebene Traglasten werden von abgeschlossenen Prüfungen unterschieden. Leere Angaben erfordern eine Bestätigung; Musterumfang, Werkzeuge, Mengen und Termine werden für das jeweilige Projekt vereinbart.

Modell	Gehäusebreite	Gehäusehöhe	Tragfähigkeit	Lastnachweis	Auszugsmechanismus	Rackseitige Montage
MS-FIX-1U Feste L-förmige Rack-Montagewinkel	430–448 mm (vier Breitenklassen)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg pro Paar	Tragfähigkeit der Grundausführung; Optionen der Produktfamilie mit 80 – 180 kg pro Paar	Feste L-förmige Auflage ohne Auszugsmechanismus	Verschraubt
MS-FIX-80 Feste Rack-Montagewinkel	430–448 mm (vier Breitenklassen)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg pro Paar	Grundtragfähigkeit; Varianten der Produktfamilie mit 80–180 kg pro Paar	Feste, nicht ausziehbare Abstützung von unten	Verschraubt
MS-FMR-SW-100 Werkzeuglose Netzwerkswitch-Schiene	430–443 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg pro Paar	Nennwert; kein Prüfbericht ausgestellt	Dreiteilige Gleitschiene (ohne Kugellager)	Werkzeuglos
MS-FMR-1U2U-115 Werkzeuglose Server-Gleitschienen (ohne Kugellager)	Bis ca. 439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	115 kg pro Paar	Spezifiziert; kein Prüfbericht ausgestellt	Gleitschiene (ohne Kugellager)	Werkzeuglos
MS-BBR-1U2U-80 verschraubte kugelgelagerte Serverschienen	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg pro Paar	Zweiteilige und dreiteilige Ausführungen; kein Prüfbericht ausgestellt	Kugelgelagert; zweiteilig oder dreiteilig	Verschraubt
MS-FIX-40 Verstellbare feste Auflageschienen für Netzwerk-Switches	440–443 mm	1U, 2U, 3U	40 kg pro Paar	Nennwert; kein Prüfbericht ausgestellt	Feste Auflage, verstellbare Einbaulänge	Verschraubt
MS-FMR-60 Zweiteiliges Server-Gleitschienenkit (ohne Kugellager)	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	60 kg pro Paar	Spezifiziert; kein Prüfbericht ausgestellt	Zweiteilige Gleitschiene (ohne Kugellager)	Verschraubt
MS-TLS-120 Werkzeuglose kugelgelagerte Serverschienen	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	120 kg pro Paar	Spezifiziert; kein Prüfbericht ausgestellt	Kugellager	Werkzeuglos
MS-FMR-2U-100 Werkzeuglose 2-HE-Server-Gleitschienen (ohne Kugellager)	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg pro Paar	24-stündige statische Belastungsprüfung bei Vollauszug, einschließlich Gehäuse	Gleitschiene (ohne Kugellager)	Werkzeuglos
MS-BBR-180 Schwerlast-Serverschiene für flüssigkeitsgekühlte Server	436–438 mm	5U+	Bis zu 180 kg pro Paar	Nennwert; kein formeller Prüfbericht	Dreiteilig, zweireihige Kugellagerführung	Verschraubt
MS-BBR-1U4U-80 Zweiteilige kugelgelagerte Serverschienen	435–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80–180 kg pro Paar (konfigurationsabhängig)	Angegebene Tragfähigkeit; die jeweilige Konfiguration und die Betriebsbedingungen müssen geprüft werden. Für dieses Modell ist kein verifizierter Prüfbericht veröffentlicht.	Zweiteilig, kugelgelagert	Verschraubt

Modell	Gehäusebreite	Gehäusehöhe	Tragfähigkeit	Lastnachweis	Auszugsmechanismus	Rackseitige Montage
MS-FMR-HP-1U2U-80 Gleitschienen (ohne Kugellager) für HP Gen8 / Gen9 / Gen10	436–438 mm	1U, 2U	80–180 kg pro Paar (konfigurationsabhängig)	Angegebene Tragfähigkeit; die jeweilige Konfiguration und die Betriebsbedingungen müssen geprüft werden. Für dieses Modell ist kein verifizierter Prüfbericht veröffentlicht.	Gleitführung ohne Kugellager	Verschraubt
MS-TLS-100 werkzeuglose kugelgelagerte Serverschienen	430–434 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg pro Paar	Angegebene Tragfähigkeit; die jeweilige Konfiguration und die Betriebsbedingungen müssen geprüft werden. Für dieses Modell ist kein verifizierter Prüfbericht veröffentlicht.	Kugelgelagert	Werkzeuglos
MS-BBR-1U4U-W435 kugelgelagerte Serverschienen	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	—	—	Kugelgelagert	Verschraubt
MS-TLS-1U4U-100 werkzeuglose ultraflache kugelgelagerte Serverschienen	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg pro Paar	Angegebene Tragfähigkeit; die jeweilige Konfiguration und die Betriebsbedingungen müssen geprüft werden. Für dieses Modell ist kein verifizierter Prüfbericht veröffentlicht.	Ultraflach und kugelgelagert	Werkzeuglos
MS-TLS-1U2U-100 werkzeuglose kugelgelagerte Serverschienen	430–435 mm	1U, 2U	100 kg pro Paar	Angegebene Tragfähigkeit; die jeweilige Konfiguration und die Betriebsbedingungen müssen geprüft werden. Für dieses Modell ist kein verifizierter Prüfbericht veröffentlicht.	Kugelgelagert	Werkzeuglos
MS-FIX-TL-120 werkzeuglose feste Auflageschienen	—	—	120 kg pro Paar	Angegebene Tragfähigkeit; die jeweilige Konfiguration und die Betriebsbedingungen müssen geprüft werden. Für dieses Modell ist kein verifizierter Prüfbericht veröffentlicht.	Feste L-förmige Auflage; nur Anpassung der Einbaulänge	Werkzeuglos
Ultraflache werkzeuglose kugelgelagerte Serverschienen	436–440 mm	—	Bis zu 80 kg pro Paar	Angegebene Tragfähigkeit; die jeweilige Konfiguration und die Betriebsbedingungen müssen geprüft werden. Für dieses Modell ist kein verifizierter Prüfbericht veröffentlicht.	Dreiteilig, kugelgelagert	Werkzeuglos

Beginnen Sie mit nicht vertraulichen Gehäusemaßen, Gewicht im beladenen Zustand, Befestigungsart und Wartungsanforderungen. Detaillierte Zeichnungen werden nach Vereinbarung des Prüfumfangs und der Vertraulichkeitsbedingungen privat bereitgestellt.