MetrixSlide

Catálogo de guías para racks de servidores

Especificaciones vigentes y documentación de carga. Use el catálogo para preseleccionar guías. La compatibilidad final depende del equipo, los puntos de montaje del rack y las condiciones de uso.

Las capacidades declaradas se distinguen de los ensayos realizados. «—» indica un dato pendiente de confirmación. Las muestras, el utillaje, las cantidades y los plazos se acuerdan para cada proyecto.

Modelo	Ancho del chasis	Altura del chasis	Capacidad de carga	Documentación de carga	Mecanismo de deslizamiento	Montaje en el rack
MS-FIX-1U Soportes de montaje fijos en forma de L para rack	430–448 mm (cuatro clases de ancho)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg por par	Carga nominal base; opciones de la familia de 80–180 kg por par	Soporte fijo en L, sin mecanismo deslizante	Montaje con tornillos
MS-PSR-TL-120 · Serie MS-PSR: guías para bandejas de alimentación de 19 pulgadas EIA y 21 pulgadas OCP ORV3	Dimensiones de la bandeja de alimentación y geometría de apoyo inferior según el proyecto	—	Hasta 120 kg por par: configuración de 19 pulgadas	Solo para la configuración especificada; es necesario revisar la longitud, la geometría de apoyo y la distribución de la carga.	Soporte fijo en L; longitud de instalación ajustable	Sin herramientas
Guías fijas MS-STR-R640 para Dell PowerEdge R640	Es necesario confirmar la configuración exacta del R640 y sus puntos de montaje laterales	Revisión de proyecto 1U	Pendiente de validación de ingeniería	No se publica una carga nominal hasta revisar y validar la configuración.	Soporte lateral fijo; sin extensión de mantenimiento bajo carga	—
MS-FIX-80 Soportes de montaje fijos para rack	430–448 mm (cuatro clases de ancho)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg por par	Carga nominal base; configuraciones de la familia de 80–180 kg por par	Soporte inferior fijo, no deslizante	Montaje con tornillos
MS-FMR-SW-100 Guía sin herramientas para switch de red	430–443 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Nominal; no se ha emitido ningún informe de ensayo	De fricción, de tres secciones	Sin herramientas
MS-FMR-1U2U-115 Guías de fricción sin herramientas para servidor	Hasta aprox. 439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	115 kg por par	Capacidad especificada; no se ha emitido ningún informe de ensayo	Fricción	Sin herramientas
MS-BBR-1U2U-80 Guías deslizantes de rodamientos de bolas para servidor, montaje con tornillos	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg por par	Configuraciones de dos y de tres secciones; no se ha emitido ningún informe de ensayo	Rodamientos de bolas; de dos o de tres secciones	Montaje con tornillos
MS-FIX-40 Guías de soporte fijo ajustables para switch de red	440–443 mm	1U, 2U, 3U	40 kg por par	Nominal; no se ha emitido ningún informe de ensayo	Soporte fijo, longitud de instalación ajustable	Montaje con tornillos
MS-FMR-60 Kit de guías de fricción de dos secciones para servidor	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	60 kg por par	Capacidad especificada; no se ha emitido ningún informe de ensayo	Dos secciones con fricción	Montaje con tornillos
MS-TLS-120 Guías deslizantes de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	120 kg por par	Capacidad especificada; no se ha emitido ningún informe de ensayo	Rodamientos de bolas	Sin herramientas
MS-FMR-2U-100 Guías de fricción 2U sin herramientas para servidor	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Ensayo de carga estática de 24 horas en extensión completa, chasis incluido	Fricción	Sin herramientas

Modelo	Ancho del chasis	Altura del chasis	Capacidad de carga	Documentación de carga	Mecanismo de deslizamiento	Montaje en el rack
MS-BBR-180 Guía de alta resistencia para servidores con refrigeración líquida	436–438 mm	5U+	Hasta 180 kg por par	Nominal; sin informe de ensayo formal	De tres secciones, con rodamientos de bolas de doble hilera	Montaje con tornillos
MS-BBR-1U4U-80 Guías deslizantes de rodamientos de bolas de dos secciones para servidor	435–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80–180 kg por par (según la configuración)	Capacidad especificada; la configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento requieren revisión. No se ha publicado ningún informe de ensayo verificado para este modelo.	Rodamientos de bolas, dos secciones	Montaje con tornillos
MS-FMR-HP-1U2U-80 Guías de fricción para HP Gen8 / Gen9 / Gen10	436–438 mm	1U, 2U	80–180 kg por par (según la configuración)	Capacidad especificada; la configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento requieren revisión. No se ha publicado ningún informe de ensayo verificado para este modelo.	Deslizamiento por fricción	Montaje con tornillos
MS-TLS-100 Guías deslizantes de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor	430–434 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Capacidad especificada; la configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento requieren revisión. No se ha publicado ningún informe de ensayo verificado para este modelo.	Rodamientos de bolas	Sin herramientas
MS-BBR-1U4U-W435 Guías deslizantes de rodamientos de bolas para servidor	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	—	—	Rodamientos de bolas	Montaje con tornillos
MS-TLS-1U4U-100 Guías deslizantes ultradelgadas de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Capacidad especificada; la configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento requieren revisión. No se ha publicado ningún informe de ensayo verificado para este modelo.	Ultradelgadas de rodamientos de bolas	Sin herramientas
MS-TLS-1U2U-100 Guías deslizantes de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor	430–435 mm	1U, 2U	100 kg por par	Capacidad especificada; la configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento requieren revisión. No se ha publicado ningún informe de ensayo verificado para este modelo.	Rodamientos de bolas	Sin herramientas
MS-FIX-TL-120 Guías de soporte fijo sin herramientas	—	—	120 kg por par	Capacidad especificada; la configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento requieren revisión. No se ha publicado ningún informe de ensayo verificado para este modelo.	Soporte fijo en L; solo ajuste de la longitud de instalación	Sin herramientas
Guías deslizantes ultradelgadas de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor	436–440 mm	—	Hasta 80 kg por par	Capacidad especificada; la configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento requieren revisión. No se ha publicado ningún informe de ensayo verificado para este modelo.	Tres secciones con rodamientos de bolas	Sin herramientas

Para empezar, comparta las dimensiones no confidenciales del chasis, su peso con carga, el método de montaje y los requisitos de mantenimiento. Los planos detallados se facilitan de forma privada una vez acordados el alcance de la revisión y las condiciones de confidencialidad.

Imágenes de producto



[MS-FIX-1U Soportes de montaje fijos en forma de L para rack]



[MS-PSR-TL-120 · Serie MS-PSR: guías para bandejas de alimentación de 19 pulgadas EIA y 21 pulgadas OCP ORV3]



[Guías fijas MS-STR-R640 para Dell PowerEdge R640]



[MS-FIX-80 Soportes de montaje fijos para rack]



[MS-FMR-SW-100 Guía sin herramientas para switch de red]



[MS-FMR-1U2U-115 Guías de fricción sin herramientas para servidor]



[MS-BBR-1U2U-80 Guías deslizantes de rodamientos de bolas para servidor, montaje con tornillos]



[MS-FIX-40 Guías de soporte fijo ajustables para switch de red]

Imágenes de producto



MS-FMR-60 Kit de guías de fricción de dos secciones para servidor



MS-TLS-120 Guías deslizantes de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor



MS-FMR-2U-100 Guías de fricción 2U sin herramientas para servidor



MS-BBR-180 Guía de alta resistencia para servidores con refrigeración líquida



MS-BBR-1U4U-80 Guías deslizantes de rodamientos de bolas de dos secciones para servidor



MS-FMR-HP-1U2U-80 Guías de fricción para HP Gen8 / Gen9 / Gen10



MS-TLS-100 Guías deslizantes de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor



MS-BBR-1U4U-W435 Guías deslizantes de rodamientos de bolas para servidor

Imágenes de producto



[MS-TLS-1U4U-100 Guías deslizantes ultradelgadas de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor]



[MS-TLS-1U2U-100 Guías deslizantes de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor]



[MS-FIX-TL-120 Guías de soporte fijo sin herramientas]



[Guías deslizantes ultradelgadas de rodamientos de bolas sin herramientas para servidor]