MetrixSlide

Catalogue de glissières pour serveurs

Spécifications produit actuelles et précisions sur les justificatifs. Une correspondance au catalogue identifie un candidat ; l'adéquation finale dépend de l'équipement, des interfaces de baie et des conditions d'utilisation.

Les capacités déclarées sont distinguées des essais réalisés. Les valeurs absentes restent à confirmer ; le périmètre des échantillons, l'outillage, les quantités et les délais sont convenus pour le projet retenu.

Modèle	Largeur du châssis	Hauteur du châssis	Capacité de charge	Justificatifs de charge	Structure coulissante	Montage sur la baie
MS-FIX-1U Équerres de support fixes en L pour baie	430–448 mm (quatre classes de largeur)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg par paire	Capacité nominale de base ; options de la gamme de 80–180 kg par paire	Support fixe en L, sans mécanisme coulissant	Fixation par vis
MS-FIX-80 Équerres de support fixes pour baie	430–448 mm (quatre classes de largeur)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg par paire	Capacité de base ; configurations de la gamme de 80 à 180 kg par paire	Support inférieur fixe, non coulissant	Fixation par vis
MS-FMR-SW-100 Rail sans outil pour commutateur réseau	430–443 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg par paire	Capacité nominale ; aucun rapport d'essai délivré	Rail à friction à trois éléments (sans roulement à billes)	Sans outil
Rails de serveur à friction sans outil MS-FMR-1U2U-115	Jusqu'à environ 439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	115 kg par paire	Valeur spécifiée ; aucun rapport d'essai délivré	À friction	Sans outil
MS-BBR-1U2U-80 Glissières à billes pour serveur à fixation par vis	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg par paire	Configurations à deux et trois éléments ; aucun rapport d'essai n'a été établi	À billes ; à deux ou trois éléments	Fixation par vis
Rails de support fixes réglables pour commutateurs réseau MS-FIX-40	440–443 mm	1U, 2U, 3U	40 kg par paire	Capacité nominale ; aucun rapport d'essai délivré	Support fixe, longueur d'installation réglable	Fixation par vis
Kit de rails de serveur à friction à deux éléments MS-FMR-60	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	60 kg par paire	Valeur spécifiée ; aucun rapport d'essai délivré	Rail à friction à deux éléments (sans roulement à billes)	Fixation par vis
Rails de serveur à billes sans outil MS-TLS-120	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	120 kg par paire	Valeur spécifiée ; aucun rapport d'essai délivré	À billes	Sans outil
Rails de serveur 2U à friction sans outil MS-FMR-2U-100	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg par paire	Essai de charge statique de 24 heures en extension totale, châssis inclus	À friction	Sans outil
MS-BBR-180 Rail de serveur à refroidissement liquide pour charges lourdes	436–438 mm	5U+	Jusqu'à 180 kg par paire	Valeur nominale ; aucun rapport d'essai officiel	À trois éléments, glissière à billes double rangée	Fixation par vis
MS-BBR-1U4U-80 Rails de serveur à billes à deux éléments	435–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80–180 kg par paire (selon la configuration)	Capacité déclarée ; configuration et conditions de fonctionnement à examiner. Aucun rapport d'essai vérifié n'est publié pour ce modèle.	À billes, à deux éléments	Fixation par vis

Modèle	Largeur du châssis	Hauteur du châssis	Capacité de charge	Justificatifs de charge	Structure coulissante	Montage sur la baie
MS-FMR-HP-1U2U-80 Rails à friction pour HP Gen8 / Gen9 / Gen10	436–438 mm	1U, 2U	80–180 kg par paire (selon la configuration)	Capacité déclarée ; configuration et conditions de fonctionnement à examiner. Aucun rapport d’essai vérifié n’est publié pour ce modèle.	Coulissement par friction	Fixation par vis
MS-TLS-100 Rails de serveur à billes sans outil	430–434 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg par paire	Capacité déclarée ; configuration et conditions de fonctionnement à examiner. Aucun rapport d’essai vérifié n’est publié pour ce modèle.	À billes	Sans outil
MS-BBR-1U4U-W435 Rails de serveur à billes	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	—	—	À billes	Fixation par vis
MS-TLS-1U4U-100 Rails de serveur ultraplats à billes sans outil	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg par paire	Capacité déclarée ; configuration et conditions de fonctionnement à examiner. Aucun rapport d’essai vérifié n’est publié pour ce modèle.	Ultraplat à billes	Sans outil
MS-TLS-1U2U-100 Rails de serveur à billes sans outil	430–435 mm	1U, 2U	100 kg par paire	Capacité déclarée ; configuration et conditions de fonctionnement à examiner. Aucun rapport d’essai vérifié n’est publié pour ce modèle.	À billes	Sans outil
MS-FIX-TL-120 Rails de support fixes sans outil	—	—	120 kg par paire	Capacité déclarée ; configuration et conditions de fonctionnement à examiner. Aucun rapport d’essai vérifié n’est publié pour ce modèle.	Support fixe en L ; réglage de longueur pour l’installation uniquement	Sans outil
Rails de serveur ultraplats à billes sans outil	436–440 mm	—	Jusqu’à 80 kg par paire	Capacité déclarée ; configuration et conditions de fonctionnement à examiner. Aucun rapport d’essai vérifié n’est publié pour ce modèle.	À billes, à trois éléments	Sans outil

Commencez par les dimensions non confidentielles du châssis, le poids en charge, la méthode de montage et les besoins de maintenance. Les plans détaillés sont transmis de manière privée après accord sur le périmètre de revue et les conditions de confidentialité.