MetrixSlide

서버 레일 카탈로그

최신 제품 사양과 근거 설명입니다. 카탈로그 사양의 일치는 후보를 찾는 기준이며, 최종 적합성은 장비, 랙 인터페이스 및 사용 조건에 따라 결정됩니다.

명시된 하중과 완료된 시험은 구분합니다. 비어 있는 값은 확인이 필요하며, 시제품 범위, 금형·공구, 수량 및 일정은 해당 프로젝트별로 합의합니다.

모델	섀시 폭	섀시 높이	내하중	하중 근거	슬라이딩 구조	랙 측 설치
MS-FIX-1U 고정식 L형 랙 지지 브래킷	430–448mm(4개 폭 등급)	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 80kg	기본 내하중, 제품군 옵션 1쌍 기준 80–180kg	슬라이딩 메커니즘이 없는 고정식 L자형 지지대	나사 고정식
MS-FIX-80 고정식 랙 지지 브래킷	430–448mm(4개 폭 등급)	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 80kg	기본 내하중, 제품군 구성별 1쌍 기준 80~180kg	비슬라이딩 하부 고정 지지	나사 고정식
MS-FMR-SW-100 무공구(툴리스) 네트워크 스위치 레일	430–443mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 100kg	정격값, 시험 성적서 미발행	3단 마찰식	무공구 (툴리스)
MS-FMR-1U2U-115 무공구(툴리스) 마찰식 서버 레일	약 439mm 이하	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 115kg	사양값, 시험 성적서 미발행	마찰식	무공구 (툴리스)
MS-BBR-1U2U-80 나사 고정식 볼 베어링 서버 레일	436–439mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 80kg	2단 및 3단 구성, 시험 성적서 미발행	볼 베어링, 2단 또는 3단	나사 고정식
MS-FIX-40 조절식 고정형 네트워크 스위치 지지 레일	440–443mm	1U, 2U, 3U	1쌍 기준 40kg	정격값, 시험 성적서 미발행	고정형 지지, 설치 길이 조절 가능	나사 고정식
MS-FMR-60 2단 마찰식 서버 레일 키트	436–440mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 60kg	사양값, 시험 성적서 미발행	2단 마찰식	나사 고정식
MS-TLS-120 무공구(툴리스) 볼 베어링 서버 레일	430–435mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 120kg	사양값, 시험 성적서 미발행	볼 베어링	무공구 (툴리스)
MS-FMR-2U-100 무공구(툴리스) 2U 마찰식 서버 레일	436–439mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 100kg	완전 인출 상태에서 24시간 정하중 시험, 섀시 포함	마찰식	무공구 (툴리스)
MS-BBR-180 고하중 수랭식 서버 레일	436–438mm	5U+	1쌍 기준 최대 180kg	공칭값, 공식 시험 성적서 없음	3단, 2열 볼 베어링	나사 고정식
MS-BBR-1U4U-80 2단 볼 베어링 서버 레일	435–440mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 80–180kg(구성에 따라 다름)	명시 내하중이며 적용 구성과 운전 조건을 검토해야 합니다. 이 모델에 대해 검증된 시험 보고서는 공개되어 있지 않습니다.	2단 볼 베어링	나사 고정식
MS-FMR-HP-1U2U-80 HP Gen8 / Gen9 / Gen10용 마찰식 레일	436–438mm	1U, 2U	1쌍 기준 80–180kg(구성에 따라 다름)	명시 내하중이며 적용 구성과 운전 조건을 검토해야 합니다. 이 모델에 대해 검증된 시험 보고서는 공개되어 있지 않습니다.	마찰식 슬라이딩	나사 고정식
MS-TLS-100 무공구 볼 베어링 서버 레일	430–434mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 100kg	명시 내하중이며 적용 구성과 운전 조건을 검토해야 합니다. 이 모델에 대해 검증된 시험 보고서는 공개되어 있지 않습니다.	볼 베어링 방식	무공구 (툴리스)

모델	섀시 폭	섀시 높이	내하중	하중 근거	슬라이딩 구조	랙 측 설치
MS-BBR-1U4U-W435 볼 베어링 서버 레일	430–435mm	1U, 2U, 3U, 4U	—	—	볼 베어링 방식	나사 고정식
MS-TLS-1U4U-100 무공구 초슬림 볼 베어링 서버 레일	436–440mm	1U, 2U, 3U, 4U	1쌍 기준 100kg	명시 내하중이며 적용 구성과 운전 조건을 검토해야 합니다. 이 모델에 대해 검증된 시험 보고서는 공개되어 있지 않습니다.	초슬림 볼 베어링	무공구 (툴리스)
MS-TLS-1U2U-100 무공구 볼 베어링 서버 레일	430–435mm	1U, 2U	1쌍 기준 100kg	명시 내하중이며 적용 구성과 운전 조건을 검토해야 합니다. 이 모델에 대해 검증된 시험 보고서는 공개되어 있지 않습니다.	볼 베어링 방식	무공구 (툴리스)
MS-FIX-TL-120 무공구 고정 지지 레일	—	—	1쌍 기준 120kg	명시 내하중이며 적용 구성과 운전 조건을 검토해야 합니다. 이 모델에 대해 검증된 시험 보고서는 공개되어 있지 않습니다.	고정 L형 지지, 설치 길이 조절 전용	무공구 (툴리스)
무공구 초슬림 볼 베어링 서버 레일	436–440mm	—	1쌍 기준 최대 80kg	명시 내하중이며 적용 구성과 운전 조건을 검토해야 합니다. 이 모델에 대해 검증된 시험 보고서는 공개되어 있지 않습니다.	3단 볼 베어링	무공구 (툴리스)

비기밀 섀시 치수, 적재 중량, 장착 방식 및 유지보수 요건부터 알려 주세요. 상세 도면은 검토 범위와 기밀 유지 조건에 합의한 후 비공개로 제공합니다.